

ILFOGUARD L-26PRO

Laminating and Mounting machine | Kaschier- und Laminiermaschine



The ILFOGUARD L-26PRO laminating and mounting machine is ideal for small and medium sized enterprises, thanks to its compact size and optimum price-performance ratio. It was specifically developed for use with ILFOGUARD laminates and is extremely easy to use with a stepless speed regulator, forward and backward operated foot switch and a sensor-protected area around the silicone rollers.

Die ILFOGUARD L-26PRO Kaschier- und Laminiermaschine ist dank ihrer kompakten Baugröße und einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis perfekt für kleine und mittelständige Betriebe geeignet. Sie wurde speziell für die Nutzung mit ILFOGUARD-Laminaten entwickelt und überzeugt durch ihre einfache Handhabung mit der stufenlosen Geschwindigkeitsregulierung, Vor- und Rücklauf, einem praktischen Fuss-Schalter sowie einem sensorgeschützten Bereich für die Silikonrollen.

Technical Data | Technische Daten:

Max. processing width Max. Verarbeitungsbreite:	26,25" (667 mm)
Max. depth Max. Durchlasshöhe:	0,375" (9,5 mm)
Processing speed Verarbeitungsgeschwindigkeit:	2,5–18 f/min (0,8-3,0 m/min)
Dimensions (WxHxD) Abmessungen (BxHxT):	845 mm x 310 mm x 310 mm
Weight Gewicht:	24 kg
Power Energie:	230V 50-60 Hz



Multi-speed control
 Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung



Sensor gun range for silicone rollers
 Sensorgeschützter Bereich für Silikonrollen



Practical Foot Switch
 Praktischer Fuss-Schalter