ILFORD ILFOJET
SOLVENT & LATEX MEDIA RANGE

Glossy Backlit Film

IJGTF6

Semimatte, transluzente Polyesterfolie

LATEX | ECO-SOLVENT | SOLVENT | UV

MERKMALE

Wischfest
Hohe Farbdichte und -brillianz
Wasserfest
Sehr gute Kratzfestigkeit

ANWENDUNGEN

Auf- und Durchlichtanwendungen bei Tag und Nacht
Drucke für Lichtboxen
Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit

DRUCKER- & TINTEN-KOMPATIBILITÄT

Dieses Medium ist für den Einsatz mit den meisten Latex-, ECO-Solvent-, Solvent- und UV-Drucksystemen der führenden Hersteller ausgelegt.

Bitte beachten: Drucker- und Treibereinstellungen müssen sorgfältige eingestellt werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Die Tintenmenge muss entsprechend für die Tinten/Drucker-Kombination eingestellt werden.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Gewicht	200 gsm
Opazität	45 %
Papierstärke	150 µ

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Drucken	15–25°C, 35–65% relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Lagerung	15–25°C, 35–65% relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend

ZUSATZINFORMATION

Medien sorgfältig behandeln, da Oberfläche abriebempfindlich ist. Rollenrest in Originalverpackung aufbewahren. Von der Verwendung von druckempfindlichen Klebstoffen für das Montieren und Einrahmen wird abgeraten. Von der Verwendung von druckempfindlichen Laminaten wird abgeraten. Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrer Anwendung vor der Verwendung.

Hinweis: Bitte geben Sie bei Fragen zum Produkt und Reklamationen immer die Chargennummer an. (siehe Hülse-Innenseite)

Angaben können ohne vorherige Mitteilung geändert werden.
Alle Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen.

VERFÜGBARE FORMATE

(30'')76,2 cm x 20 m
(36")91,4 cm x 20 m
(42")106,7 cm x 20 m
(50")127,0 cm x 20 m
(54")137,0 cm x 20 m
(60")152,4 cm x 20 m

MUSTERROLLE

(36'')91,4 cm x 10 m